


aluminum towel warmer for bathroom

radiateur en aluminium pour salle de bain / radiador seca toalhas em alumínio



ALUBAIN



IMAS GROUP
BEST QUALITY (מחיר למיטת) IT'S U

The Model "Alubain" is supplied with interaxe from 450 mm to 550 mm
The Model "Alubain" is supplied with height from 745 mm to 1735 mm

Le modèle "Alubain" est fourni avec une interaxe de 450 mm à 550 mm

Le modèle "Alubain" est fourni avec une hauteur de 745 mm à 1735 mm

O modelo "Alubain" é fornecido com interface de 450 mm a 550 mm

O modelo "Alubain" é fornecido com altura de 745 mm a 1735 mm



Connections / Connexion / Conexões : G 1/2"

Heights / Hauteur / Altura (A) mm:

745 - 950 - 1150 - 1455 - 1735

Distance between pipes / Interaxe / Entre eixos (D) mm:

450 - 500 - 550



Technical Details / Détails techniques / Detalhes técnicos

Optional with central connection / En option avec connexion centrale

	Hauteur (A)	Interaxe (D)	Largeur (B)	Epaisseur (C)		n°	mm			DT 50° Watt	DT 60° Watt
500/800	745	450	476	28	Flat / Droit	14	Ø 20	2	1/2"	321	401
550/800	745	500	524		Flat / Droit	14	Ø 20	2	1/2"	349	436
600/800	745	550	574		Flat / Droit	14	Ø 20	2	1/2"	377	471
500/1000	950	450	476	28	Flat / Droit	17	Ø 20	2	1/2"	405	505
550/1000	950	500	524		Flat / Droit	17	Ø 20	2	1/2"	440	550
600/1000	950	550	574		Flat / Droit	17	Ø 20	2	1/2"	475	595
500/1200	1150	450	476	28	Flat / Droit	21	Ø 20	3	1/2"	487	609
550/1200	1150	500	524		Flat / Droit	21	Ø 20	3	1/2"	530	663
600/1200	1150	550	574		Flat / Droit	21	Ø 20	3	1/2"	573	717
500/1500	1455	450	476	28	Flat / Droit	26	Ø 20	3	1/2"	615	771
550/1500	1455	500	524		Flat / Droit	26	Ø 20	3	1/2"	668	838
600/1500	1455	550	574		Flat / Droit	26	Ø 20	3	1/2"	721	905
500/1800	1735	450	476	28	Flat / Droit	32	Ø 20	3	1/2"	744	936
550/1800	1735	500	524		Flat / Droit	32	Ø 20	3	1/2"	807	1017
600/1800	1735	550	574		Flat / Droit	32	Ø 20	3	1/2"	869	1096

The heat powers here indicate, expressed at Delta T 50° / 60°, are compliant to European Norm EN 442-1:2014

Les pouvoirs de chaleur indiqués ici, exprimés à Delta T 50° / 60°, sont conformes à la norme européenne EN 442-1: 2014

As potências térmicas são conformes com os valores determinados segundo a Norma EN 442.

* Chr-Inox is a special transparent painting that gives "chrome" effect to the color of the aluminum radiator

Chr-Inox est une peinture spéciale transparente qui donne un effet "chrome" à la couleur du radiateur en aluminium

Chr-Inox é uma pintura transparente especial que dá um efeito "cromado" à cor do radiador de alumínio



INSTALLATION

- * ALUBAIN Radiators can be installed on heating systems with hot water until 110° C and 16 Bar working pressure.
- * Can be installed on heating system with steel pipes, copper pipes and thermoplastic pipes.
- * To obtain the best thermal performance, it is suggested to install the radiator with the kit brackets and plugs included.
- * It is suggested to install air-vents (manual or automatic) in each radiator.
- * For a good preservation of the paint, it is necessary that the radiators, before and after installation, are not kept in high-humidity environments.
- * When cleaning the radiator, do not use corrosive products that could damage the paint.


Instalação

Os radiadores Vetta são destinados a ser utilizados nas instalações de aquecimento central a água quente e vapor até 110° C e a uma pressão até 1600 K Pascal - 16 Bar.

- Os tubos da instalação podem ser tanto em aço, como em cobre ou em plástico.
- Aconselhamos a equipar os radiadores com purgadores de ar automáticos ou manuais.
- Como precaução evitar fechar completamente as torneiras dos radiadores para suprimir todas as formas de pressão em excesso. Se desejar excluir uma ou mais baterias do circuito de aquecimento pode fazê-lo mas com a condição imperativa que cada uma das baterias tenham instalado um purgador automático.
- Para a limpeza do radiador é imperativo a não utilização de produtos corrosivos.
- Para um bom funcionamento do radiador aconselhamos utilizar para a fixação os kits suportes e buchas específicas que vão no interior da embalagem.

INSTALLATION

- * ALUBAIN peuvent être installés sur des systèmes de chauffage avec de l'eau chaude jusqu'à 110 ° C et 16 bar de pression de travail.
- * Peut être installé sur un système de chauffage avec des tuyaux en acier, tubes en cuivre et thermoplastiques.
- * Pour obtenir les meilleures performances thermiques, il est suggéré de installer le radiateur avec les supports et les fiches du kit inclus.
- * Il est suggéré d'installer des aérations (manuelles ou automatiques) dans chaque radiateur.
- * Pour une bonne conservation de la peinture, il est nécessaire que les radiateurs, avant et après l'installation, ne sont pas conservés dans des environnements à haute humidité.
- * Lors du nettoyage du radiateur, ne pas utiliser de produits corrosifs cela pourrait endommager la peinture.



WARRANTY 5 YEARS / GARANTIE 5 ANS

LOWER WATER CONSUMPTION / CONSOMMATION INFÉRIEURE

LIGHTER AND BETTER FLEXIBILITY / FLEXIBILITÉ PLUS MEILLEURE

RESISTANT TO 50 BAR TEST PRESSURE / RESISTANT À LA PRESSION DE TEST À 50 BAR

ELEGANT AND MODERN DESIGN / CONCEPTION ELEGANTE ET MODERNE

GREATER DURABILITY OF MATERIALS / DURABILITÉ PLUS GRANDE DES MATÉRIELS



NUOVA IMAS Srl

31020 San Zenone degli Ezzelini (TREVISO) ITALY - Street Roma, 163 - Tel. +39 0423 968402 - Fax +39 0423 567216

info@imasradiators.com - www.imasradiators.com

